



# Fiche technique : Novacline® B2

## Description :

Novacline® B2 rénove, lessive, dégrasse, à la main ou en machine. Novacline® B2 est un nettoyant surpuissant, universel, à usage du grand public en 1 L et 5L, et des professionnels ou industriels. Il contient un complexe composé de dégraissants alcalins polyvalents à pH 13,6 avec un mélange de tensio-actifs (anioniques et non-ioniques), d'un agent adoucissant, d'un conservateur. Il permet de solubiliser les graisses et salissures en milieu basique. Il est facilement biodégradable (supérieur à 89 %) et n'est pas inflammable.

## Propriétés :

Novacline® B2 est un liquide homogène jaune sans solvants organiques, sans phosphates. Novacline® B2 est miscible dans l'eau en toutes proportions.

Novacline® B2 résout les problèmes de nettoyage industriel les plus difficiles pratiquement sans mousser :

- Halles, gares, entrepôts, citernes, camions,
- Lessive les peintures, revêtements plastiques,
- Nettoie et ravive les sols et les carrelages, marbres, linos, skaïs, planchers, moquettes, tapis, sanitaires et carrosseries (autos, bateaux, avions).
- Elimine les traces de colle, cire, semelles, chewing-gum,
- Dégrasse les hottes, brûleurs, surfaces métalliques (chromes, inox, aluminium), pièces mécaniques.

## Mode d'emploi :

Novacline® B2 peut être employé sur une éponge, avec une raclette, en pulvérisation, en machine haute pression, mono brosse, auto laveuses, en bain par trempage.

Novacline® B2 peut être dilué dans de l'eau à :

- 1 à 5 % pour des carrosseries automobiles, avions, bateaux,
- 5 à 15 % pour des peintures, sols, planchers, carrelages, tapis,
- 30 % ou pur et à chaud pour les fours, hottes, en utilisant des éponges métalliques ou abrasives, suivi d'un rinçage à l'eau claire.

## Mentions de danger : Produit corrosif - Danger

- H318 - Provoque de graves lésions des yeux. (Eye Damage 1),
- H315 - Provoque une irritation cutanée (Skin Irritant 2).

## Recommandations :

- Porter des gants de protection appropriés, des vêtements de protection, des équipements de protection des yeux et du visage lors de l'utilisation.
- En cas de contact avec la PEAU ou les YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes
- Stocker Novacline ® B2 entre 5 et 30°C pour une conservation optimale à l'abri de la lumière.

**Conditionnements :** 1 litre et 5 litres à usage « Grand public » ou à usage professionnel strictement en 20 litres.

**Produit Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Code UFI 3 : T800-S072-9006-4QFS**

**Consulter la fiche de sécurité avant utilisation du produit sur le site : [www.novacline.fr](http://www.novacline.fr)**

**Fabriquant : CHEMICALS NETWORK France**, 20, rue Lavoisier, 95300 Pontoise, France,

Tél. : 33 (0)1 34 87 17 79, email : [novacline.secretariat@gmail.com](mailto:novacline.secretariat@gmail.com)